Параметры источников выбросов

Учет	№ пл.	№ це-ха	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1-ос. (м)	Координаты Y1-ос. (м)	Координаты X2-ос. (м)	Координаты Y2-ос. (м)	Ширина источ. (м)
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um		Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
%	1	1	1	Котельная. Котёл ДЕ-25-14-225 (5760ч/год) и 2 ДКВР-10-13-250 (по	1	1	30		1,86	27,12	9,98	140	1	0,00	0,00			0,00
0301				Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	2,0269000		35,643386	1	0,10	492,58	3,56			0,10	504,30	3,84	
0304				Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,3290900		5,673688	1	0,01	492,58	3,56			0,01	504,30	3,84	
0328				Углерод (Сажа)	0,5680142		4,558823	1	0,04	492,58	3,56			0,04	504,30	3,84	
0337				Углерод оксид	80,4391790		794,676790	1	0,16	492,58	3,56			0,15	504,30	3,84	
0703				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0,0000075		0,000014	1	0,01	492,58	3,56			0,01	504,30	3,84	
2902				Взвешенные вещества	0,4267713		3,763313	2	0,02	369,43	3,56			0,02	378,23	3,84	
%	1	1	2	Котельная. Котёл ДКВР-10-13-250 (7200ч/год) и КЕ 25-24-250 (8040	1	1	25,5		1,00	21,60	27,50	148	1	-8,00	-8,00			0,00
0301				Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	2,1480000		49,185504	1	0,11	497,31	4,20			0,11	503,35	4,43	
0304				Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,3445000		7,974072	1	0,01	497,31	4,20			0,01	503,35	4,43	
0328				Углерод (Сажа)	0,0671300		1,234462	1	0,00	497,31	4,20			0,00	503,35	4,43	
0337				Углерод оксид	34,6500000		757,078560	1	0,07	497,31	4,20			0,07	503,35	4,43	
0703				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0,0000004		0,000004	1	0,00	497,31	4,20			0,00	503,35	4,43	
2902				Взвешенные вещества	0,2635000		5,075331	2	0,01	372,98	4,20			0,01	377,52	4,43	
%	1	1	6013	Уч-к сварочный. Пост сварочный №4	1	3	5				23,2	1	5,00	14,00	6,00	16,00	2,00
0123				диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	0,0013128		0,001163	1	0,01	28,50	0,50			0,01	28,50	0,50	
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001029		0,000096	1	0,03	28,50	0,50			0,03	28,50	0,50	
0203				Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0,0000472		0,000026	1	0,01	28,50	0,50			0,01	28,50	0,50	
0301				Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0,0005100		0,000275	1	0,01	28,50	0,50			0,01	28,50	0,50	
0304				Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000829		0,000045	1	0,00	28,50	0,50			0,00	28,50	0,50	
0337				Углерод оксид	0,0031403		0,001696	1	0,00	28,50	0,50			0,00	28,50	0,50	
0342				Фториды газообразные	0,0002196		0,000119	1	0,04	28,50	0,50			0,04	28,50	0,50	
0344				Фториды плохо растворимые	0,0001700		0,000143	1	0,00	28,50	0,50			0,00	28,50	0,50	
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000944		0,000051	1	0,00	28,50	0,50			0,00	28,50	0,50	
%	1	1	6023	Склад топлива. Погрузчик	1	3	5				23,2	1	19,00	64,00	25,00	61,00	5,00
0301				Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0,0033561		0,001887	1	0,06	28,50	0,50			0,06	28,50	0,50	
0304				Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0005454		0,000307	1	0,00	28,50	0,50			0,00	28,50	0,50	
0328				Углерод (Сажа)	0,0020269		0,000917	1	0,05	28,50	0,50			0,05	28,50	0,50	
0330				Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0,0006994		0,000391	1	0,00	28,50	0,50			0,00	28,50	0,50	
0337				Углерод оксид	0,0273726		0,013668	1	0,02	28,50	0,50			0,02	28,50	0,50	
2732				Керосин	0,0044294		0,002144	1	0,01	28,50	0,50			0,01	28,50	0,50	
%	1	2	230	Уч-к раскряжёвки. 2 короизмельчителя BK-DG 400x80 и пильный агре	1	1	13,2		0,90	3,06	4,80	23,2	1	-199,00	22,00			0,00
2936				Пыль древесная	0,0086625		0,055309	2,5	0,02	47,03	0,50			0,01	76,82	1,33	
%	1	2	6078	Пост сварочный. Пост сварочный №3	1	3	5				23,2	1	-132,00	98,00	-130,00	101,00	2,00
0123				диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	0,0014856		0,001166	1	0,01	28,50	0,50			0,01	28,50	0,50	
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001568		0,000121	1	0,05	28,50	0,50			0,05	28,50	0,50	
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000387		0,000017	1	0,00	28,50	0,50			0,00	28,50	0,50	