

Opening the csv file (having no separation option) it gets like this:

Importazione testo - [testA.csv]

Importa

Tipo di carattere: **Unicode (UTF-8)**

Lingua: **Predefinita - Italiano (Italia)**

Dalla riga: **1**

Opzioni di separazione

☐ Larghezza fissa ☒ Separato da

☐ Tabulazione ☐ Virgola ☐ Punto e virgola ☐ Spazio ☐ Altro

☐ Raggruppa i separatori di campo ☐ Ritaglia spazi Delimitatore di stringa: **"**

Altre opzioni

☒ Formatta il campo tra virgolette come testo ☐ Individua numeri speciali

Campi

Tipo colonna: **Standard**

1	oid	name	number	epg_source	epg_mapping	minor	;;
2	9995	AAAA	1	ATSC	"	"	epg>;
3		source	ATSC	EPG	/source		>;
4		capture_source	21	/capture_source			>;
5		readable_source	3401:16384:318	aaaaa	/readable_source		>;
6		mapping	3401:16384:318	/mapping			>;
7		/epg					>;
8	"	0-9996	BBBBB	2	ATSC	EPG	" ;epg>; ;source>ATSC EPG;/source>; ;ca

now, selecting some options we get this:

Importazione testo - [testA.csv]

Importa

Tipo di carattere: **Unicode (UTF-8)**

Lingua: **Predefinita - Italiano (Italia)**

Dalla riga: **1**

Opzioni di separazione

☐ Larghezza fissa ☒ Separato da

☐ Tabulazione ☒ Virgola ☒ Punto e virgola ☐ Spazio ☒ Altro

☐ Raggruppa i separatori di campo ☐ Ritaglia spazi Delimitatore di stringa: **"**

Altre opzioni

☒ Formatta il campo tra virgolette come testo ☐ Individua numeri speciali

Campi

Tipo colonna: **Standard**

	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1	oid	name	number	epg_source	epg_mapping	minor	;;
2	9995	AAAA	1	ATSC	"	"	epg>;
3		source	ATSC	EPG	/source		>;
4		capture_source	21	/capture_source			>;
5		readable_source	3401:16384:318	aaaaa	/readable_source		>;
6		mapping	3401:16384:318	/mapping			>;
7		/epg					>;
8	"	0					>;
9	9996	BBBBB	2	ATSC	EPG	"	>;

as it looks correct, then OK, then Exit saving the file with another name but

reopening the original file (or even another), we find the previous last options already selected but a different view about the results:

Importazione testo - [testA.csv] X

Importa

Tipo di carattere: Unicode (UTF-8) v

Lingua: Predefinita - Italiano (Italia) v

Dalla riga: 1 v

Opzioni di separazione

☐ Larghezza fissa ☒ Separato da

☐ Tabulazione ☒ Virgola ☒ Punto e virgola ☐ Spazio ☒ Altro >

☐ Raggruppa i separatori di campo ☐ Ritaglia spazi Delimitatore di stringa: v

Altre opzioni

☒ Formatta il campo tra virgolette come testo ☐ Individua numeri speciali

Campi

Tipo colonna: v

	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1	oid	name	number	epg_source	epg_mapping
2	9995	AAAA	1	ATSC	";epg>;~ ;source>ATSC EPG;/sour
3	9996	BBBBB	2	ATSC EPG	;epg>;~ ;source>ATSC EPG;/sourc
4	9997	CCCCC	3	ATSC EPG	;epg>;~ ;source>ATSC EPG;/sourc

that is: same selections, but different not corresponding view.

Now, in order to get the previous view, we have to de-select and re-select anyone of the options.

As an example, deselecting “;”

Importazione testo - [testA.csv] X

Importa

Tipo di carattere: Unicode (UTF-8) v

Lingua: Predefinita - Italiano (Italia) v

Dalla riga: 1 v

Opzioni di separazione

☐ Larghezza fissa ☒ Separato da

☐ Tabulazione ☒ Virgola ☐ Punto e virgola ☐ Spazio ☒ Altro >

☐ Raggruppa i separatori di campo ☐ Ritaglia spazi Delimitatore di stringa: v

Altre opzioni

☒ Formatta il campo tra virgolette come testo ☐ Individua numeri speciali

Campi

Tipo colonna: v

	Standard	Standard	Standard
1	oid	name	number
2	9995	AAAA	1
3	;source	ATSC EPG;/source	;
4	;capture_source	21;/capture_source	;
5	;readable_source	3401:16384:318 aaaaa;/readable_source	;
6	;mapping	3401:16384:318;/mapping	;
7	;/epg	;;	
8	"	0	
9	9996	BBBBB	2

and reselecting “;” ...

Importazione testo - [testA.csv] X

Importa

Tipo di carattere: Unicode (UTF-8) v

Lingua: Predefinita - Italiano (Italia) v

Dalla riga: 1 v

Opzioni di separazione

☐ Larghezza fissa ☒ Separato da

☐ Tabulazione ☒ Virgola ☒ Punto e virgola ☐ Spazio ☒ Altro >

☐ Raggruppa i separatori di campo ☐ Ritaglia spazi Delimitatore di stringa: v

Altre opzioni

☒ Formatta il campo tra virgolette come testo ☐ Individua numeri speciali

Campi

Tipo colonna: v

	Standard	Standard	Standard	Standard	S ^
1	oid	name	number	epg_source	e
2	9995	AAAA	1	ATSC	"
3		source	ATSC EPG	/source	
4		capture_source	21	/capture_source	
5		readable_source	3401:16384:318 aaaaa	/readable_source	
6		mapping	3401:16384:318	/mapping	
7		/epg			
8	"	0			
9	9996	BBBBB	2	ATSC EPG	" v

< >

Is all that the desired rule?