

C10-S1 LL


- Minimalistisk og tidløst design
- Utenpåliggende eller nedhengt montering
- Fleksibel lysteknikk
- Enkel montasje



Enkel balansejustering.



Enkelt lysrørskift.



Spesifikasjoner

Utenpåliggende eller nedhengt armatur med design elementer fra C10-serien. Armaturen leveres i hvitlakkert stål med hvite kunststoff endestykker, leveres på forespørsel i sølvgrå utførelse RAL 9006.

Optikken har fjærløsning og kan hengesles under rørskifte/montasje. Leveres i to moduler, 150 og 225.

Lyskilder

For T5 lyskilder i både HE (High Efficiency) og HO (High Output) utførelse med 1 eller 2 lysrør. Lysrør kan leveres ferdig montert.

Forkobling

Armaturen leveres med elektronisk forkobling (HF) eller DALI. Kan også leveres med analog dimming 1-10V (HFDa) eller digital dimming DSI (HFDd) på forespørsel.


Montering

Armaturen monteres direkte i tak eller på kabelskinne. Alternativt nedhengt ved hjelp av balansevekt og flere standard opphengsett som bestilles separat. Wire-oppheng og kabeloppheng bestilles hver for seg.



Tilkobling

Tilkobling gjennom baksiden av overdel eller gjennom endestykker. Leveres med 5-polet innstikksklemme 2 x 2,5 mm.



LL

Glamox lav luminans "Softlight" optikk, type LL, for T5 lysrør designet for enkelt renhold og god avblending.