

Heldele GmbH - NL Stuttgart - Postfach 700115 - 70571 Stuttgart

Nachtragsangebot Nr. 16 91702268 vom 12.02.19

Seite 2

Pos	Menge	Beschreibung	E-Preis	Gesamt
-----	-------	--------------	---------	--------

LV-Hierarchie 5 Nachträge
 Titel 1 Nachträge
 Bereich 16 Nachtragsangebot Nr. 16 Verteiler und Zubehör
 - - Mehrkosten: Verteiler und Zubehör - -
 =====

5.1.16.0010
3

Stk Verteiler wie LV Pos. 1.1.3.40
 kpl. bestückt wie im LV
 beschrieben
 Mat: 3.344,13 Lohn: 900,75 4.244,88 12.734,64

5.1.16.0020
77

St Leitungsschutzschalter bis B16A, 1-polig
 Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641,
 Nennisolationsspannung 400 V AC,
 mit beidseitiger Klemmenabdeckung,
 1polig,
 Schaltvermögen 10 kA,
 'Auslösecharakteristik B, Nennstrom 6 bis 16 A'.
 Mat: 10,50 10,50 808,50

5.1.16.0030
13

St Leitungsschutzschalter bis C16A, 3-polig
 Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641,
 Nennisolationsspannung 400 V AC,
 mit beidseitiger Klemmenabdeckung,
 3polig,
 Schaltvermögen 10 kA,
 'Auslösecharakteristik C, Nennstrom 6 bis 16 A'.
 Mat: 35,58 35,58 462,54

5.1.16.0040
197

St Hilfsschalter anbaubar 1S/1Ö
 Hilfsschalter anbaubar an vorgenannte
 Leitungsschutzschalter, mit Abschließvorrichtung,
 Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100
 1 Öffner und 1 Schließer 6A
 Bemessungsspg.: 230VAC
 Bemessungsstrom: 6 A
 Mat: 10,40 10,40 2.048,80

Übertrag EUR 16.054,48



Angebot 702052 vom 28.12.2018

Seite 2

Ihre Anfrage: Mittelspannung + NSHV

Pos	Menge	Beschreibung	E-Preis	Gesamt
LV-Hierarchie 1 LV ELEKTROANLAGEN				
Titel 1 Elektroinstallation KG 440				
Bereich 05 Nachträge				
1.1.05.1	77,000 Stk	Leitungsschutzschalter bis B16A, 1-polig Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641, Nennisolationsspannung 400 V AC, mit beidseitiger Klemmenabdeckung, 1polig, Schaltvermögen 10 kA, 'Auslösecharakteristik B, Nennstrom 6 bis 16 A'	8,40	646,80
1.1.05.2	13,000 Stk	Leitungsschutzschalter bis C16A, 3-polig Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641, Nennisolationsspannung 400 V AC, mit beidseitiger Klemmenabdeckung, 3polig, Schaltvermögen 10 kA, 'Auslösecharakteristik C, Nennstrom 6 bis 16 A'	28,46	369,98
1.1.05.3	197,000 Stk	Hilfsschalter anbaubar 1S/1Ö Hilfsschalter anbaubar an vorgenannte Leitungsschutzschalter, mit Abschließvorrichtung, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100 1 Öffner und 1 Schließer 6A Bemessungsspg. : 230VAC Bemessungsstrom : 6 A	8,32	1.639,04
1.1.05.4	16,000 Stk	Fehlerstromschutzschalter bis 40/0,03A, 4-polig Fehlerstromschutzschalter bis 40/0,03A, 4-polig Fehlerstromschutzschalter DIN VDE 0664 Teil 1, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme, für Einbau in Zählertafeln und Verteiler, mit Übertrag	32,33	517,28
				3.173,10