

Produkt: GLASBORD®-CGI loftpaneler med surfaseal er et holdbart, fleksibelt, indendørs panel i fiberglas armeret plastic (frp). Glasbord® CGI panelet har C-klassificering for flammespredning og røgudvikling og er testet i henhold til ASTM E-84.

Fordelle: GLASBORD®-CGI loftpanelet har et højt styrke/vægt forhold og en forholdsvis lille udvidelseskoefficient. Panelet samler ikke skimmel, kan ikke rådne eller korrodere, og er samtidig fugtresistent og modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier.

Overflade: Hvid, dråbelignende og belagt med den unikke surfaseal belægning.

Anvendelse: GLASBORD®-CGI loftpanelet er specielt designet for minimal nedbøjning og maksimal stabilitet. GLASBORD®-CGI er derfor optimal for anvendelse til SANIGRID® loftsyste­met, som er velegnet indenfor f.eks. føde­vareindustrien, klinisk industri, hospitaler, offentlige institutioner, vaskehaller, kødvogne/tog, trailers m.m. GLASBORD®-CGI paneler kan let installeres og flyttes for en mere hygiejnisk rengøring. Glasbord® CGI er sammen med SANIGRID® loftsyste­met ideelt for et totalt fugt- og korrosionsfri loft.



GLASBORD® CGI	Beskrivelse
Paneler	600 x 600 mm / 600 x 1200 mm
Coils	
Farve	Hvid
Overflade	Korrugeret (dråbe lignende)
Overflade	Kan også leveres i glat udgave
Nominal tykkelse	2,5mm
Brandklasse	C (ASTM E84)

